

## トランジスタインバーター仕様書

### KT-M/G型 トランジスタインバーター

形式	KT10M/G	KT30M/G	KT50M/G
定格出力	10KW	30KW	50KW
出力電圧	280V	280V	280V
出力電流	40A	120A	200A
周波数	3KHz~400KHz	3KHz~400KHz	3KHz~400KHz
電源	3Φ 220V 50/60Hz	3Φ 220V 50/60Hz	3Φ 220V 50/60Hz
入力要領	12KVA	36KVA	60KVA
冷却水量	10L/min	15L/min	20L/min
筐体寸法	300W×600D×600H	300W×600D×600H	300W×600D×600H

標準筐体色 マンセル 5Y7/1

### KTMB型 小型マッチングボックス

形式	KT50MB-50KHz	KT50MB-100KHz	KT50MB-300KHz
周波数	50KHz	100KHz	300KHz
冷却水量	20L/min	20L/min	20L/min
筐体寸法	450W×600D×520H	450W×600D×520H	450W×600D×520H

標準筐体色 マンセル 5Y7/1

### KT3M マッチングボックス内蔵型トランジスタインバーター

形式	KT3M
定格出力	3KW
出力電圧	280V
出力電流	12A
周波数	200KHz~400KHz
電源	3Φ 220V 50/60Hz
入力要領	3.5KVA
冷却水量	10L/min
筐体寸法	430W×600D×200H

標準筐体色 マンセル 5Y7/1